



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB82.B.00035/22

Серия **RU** № **0345794**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД ЛАБ-ЕХ». Адрес места нахождения юридического лица: 140121, Россия, Московская область, город Раменское, рабочий посёлок Ильинский, улица Пролетарская, дом 49, этаж 1, помещение 47. Адрес места осуществления деятельности: 140121, Россия, Московская область, Раменский район, город Раменское, рабочий посёлок Ильинский, улица Пролетарская, дом 49, этаж 1, помещения 1 и 2. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации: № RA.RU.11HB82 от 16.09.2020. Номер телефона: +79261628702, адрес электронной почты: Lab-Ex@bk.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 390527, Россия, Рязанская область, Рязанский район, село Дубровичи, километр 14-й (автодорога Рязань-Спасск тер.), строение 4ж, офис 3. Основной государственный регистрационный номер: 1136234002937. Телефон: +74912202080, адрес электронной почты: marketing@rizur.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР». Место нахождения (адрес юридического лица): 390527, Россия, Рязанская область, Рязанский район, село Дубровичи, километр 14-й (автодорога Рязань-Спасск тер.), строение 4ж, офис 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390527, Россия, Рязанская область Рязанский район, село Дубровичи, автодорога Рязань-Спасск, 14 км, строения 4б, 4в, 4г, 4д, 4е.

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование защиты и обогрева серии РИЗУР во взрывозащищенном исполнении. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ-3442-001-12189681-2014 «Оборудование защиты и обогрева серии РИЗУР». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8516 29 990 0, 9032 102 00 0, 8415 830 00 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" (ТР ТС 012/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 126/22 от 15.02.2022 (Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕД ЛАБ-ЕХ", аттестат аккредитации RA.RU.21OVB18); Акта о результатах анализа состояния производства № 37/ТРТС/РА от 21.01.2022; документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011 (бланк № 0851196). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении (бланк № 0851192). Условия и сроки хранения, назначенный срок службы согласно сопроводительной эксплуатационной документации изготовителя. Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты, а также иная информация, идентифицирующая продукцию, указаны в Приложении (бланки №№ 0851192, 0851193, 0851194, 0851195, 0851196).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

17.02.2022

ПО

16.02.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Станислав Юрьевич
(Ф.И.О.)

Иванов Алексей Николаевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB82.B.00035/22

Серия **RU** № **0851192**

Сведения о стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

Обозначение стандартов	Наименование стандартов
ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования
ГОСТ IEC 60079-1-2013	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»
ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079-7:2015)	Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «e»
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)	Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i»
ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001)	Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012	Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m»

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шкафы защитные серии РизурБокс (RizurBox) во взрывозащищенном исполнении предназначены для защиты приборов и средств автоматизации в различных отраслях промышленности от воздействия климатических факторов, а также создания необходимых температурных условий для их работы.

Утепляющие теплоизоляционные чехлы (термочехлы) РИЗУР (RIZUR) предназначены для поддержания определенного температурного режима во внутреннем объеме чехлов и предназначены также для защиты от воздействия окружающей среды и механических воздействий приборов КИПиА, электроотсекателей, задвижек, трубопроводов и прочего оборудования, смонтированного в неблагоприятных условиях.

Защитные кожухи для фланцевых соединений РИЗУР-Ф-КЗ (RIZUR-F-KZ) устанавливаются на фланцевые соединения трубопроводов, задвижек, запорной арматуры т.п. и предназначены для защиты персонала и оборудования, а также окружающей среды от последствий аварийного разбрызгивания и утечек перекачиваемой жидкости вследствие разгерметизации фланцевого соединения.

Защитные козырьки РизурБокс-М-К (RizurBox-M-K), РизурБокс-С-К, (RizurBox-C-K) предназначены для защиты оборудования (КИПиА, датчики давления, манометры, расходомеры, уровнемеры и т.д. и т.п.) от воздействия прямых солнечных лучей, прямого попадания атмосферных осадков в виде снега и дождя, случайных механических воздействий.

Обогреватели шкафов систем автоматизации типа РИЗУР-ОША-Р (RIZUR-OSHA-R) предназначены для обогрева защитных шкафов и блоков с контрольно-измерительной и регулирующей аппаратурой, требующей положительной температуры для нормального функционирования.

Обогреватели уровнемеров типов РИЗУР-ОУР (RIZUR-OUR), РИЗУР-ОУР-ПЛ (RIZUR-OUR-PL) и обогреватели нефтепроводов типа РИЗУР-ОНП (RIZUR-ONP) предназначены для обогрева элементов уровнемеров и нефтепроводов.

Обогреватели типа РИЗУР-ТЕРМ (RIZUR-TERM), РИЗУР-АРКТИК (RIZUR-ARCTIC) предназначены для обогрева и поддержания определенного температурного режима.

Индукционные нагреватели типа РИЗУР-ВИН (RIZUR-VIN) предназначены для индукционного нагрева.

Терморегуляторы серии РИЗУР-ТБ (RIZUR-TB), цифровые терморегуляторы-измерители РИЗУР-ЦСУ-2 (RIZUR-DCS-2) и РИЗУР-ТБ-ЦСУ (RIZUR-TB-DCS) предназначены для контроля и управления различных устройств (систем) обогрева и исполнительных механизмов.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок в соответствии с указанными маркировками, отраслевыми правилами безопасности и рекомендациями изготовителя.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные шкафов, термочехлов, кожухов, козырьков приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Наименование параметра	Значение
Степень защиты от внешних воздействий, не ниже*	IP54 или IP55 или IP65 или IP66
Маркировка взрывозащиты шкафов и термочехлов при электрообогреве**	Ex eb IIC T6...T3 Gb X; Ex eb mb IIC T6...T3 Gb X; Ex db eb IIC T6...T3 Gb X; Ex db eb mb IIC T6...T3 Gb X; Ex db eb IIB T6...T3 Gb X; Ex db eb mb IIB T6...T3 Gb X;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Юрбин Станислав Юрьевич (Ф.И.О.)

Патило Алексей Николаевич (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB82.B.00035/22

Серия **RU** № **0851193**

Маркировка взрывозащиты шкафов и термочехлов при обогреве водой/паром: - обогрев водой/паром не выше 195 °С - обогрев водой/паром не выше 130 °С - обогрев водой/паром не выше 95 °С - обогрев горячей водой не выше 80 °С	<input checked="" type="checkbox"/> II Gb IIC T3 X или <input checked="" type="checkbox"/> II Gb IIB T3 X <input checked="" type="checkbox"/> II Gb IIC T4 X или <input checked="" type="checkbox"/> II Gb IIB T4 X <input checked="" type="checkbox"/> II Gb IIC T5 X или <input checked="" type="checkbox"/> II Gb IIB T5 X <input checked="" type="checkbox"/> II Gb IIC T6 X или <input checked="" type="checkbox"/> II Gb IIB T6 X
Маркировка взрывозащиты шкафов и термочехлов без обогрева, кожухов, козырьков	<input checked="" type="checkbox"/> II Gb IIC или <input checked="" type="checkbox"/> II Gb IIB
Напряжение питания систем обогрева шкафов, термочехлов от сети, В***	12, 24, 36, 48, 110, 230, 380
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, °С****: - стандартное исполнение - спец заказ	от минус 60 до плюс 40 (45, 50, 55, 60, 70) от минус 70 до плюс 40 (45, 50, 55, 60, 70, 85)

*) в зависимости от конструктивных особенностей изделия степень защиты может не регламентироваться.
**) маркировка определяется максимально возможной температурой нагрева, т.е. температурным классом, а также подгруппой оборудования, указанными в маркировке взрывозащиты применяемого комплектующего оборудования.
***) приведены варианты, определяется при заказе в случае применения электрического обогрева.
****) приведены варианты, определяется при заказе.

Основные технические данные обогревателей, нагревателей, нагревательных секций приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Наименование параметра	Значение
Степень защиты от внешних воздействий (в зависимости от исполнения оборудования и от заказа)	IP54 или IP55 или IP65 или IP66 или IP67 или IP68
Маркировка взрывозащиты обогревателей РИЗУР-ОША-Р, РИЗУР-ОУР, РИЗУР-ОУР-ПЛ, РИЗУР-ОНП	<input checked="" type="checkbox"/> IEx mb IIC T6...T3 Gb X
Маркировка взрывозащиты обогревателей РИЗУР-АРКТИК	<input checked="" type="checkbox"/> IEx db IIB T6...T3 Gb X
Маркировка взрывозащиты обогревателей РИЗУР-ТЕРМ	<input checked="" type="checkbox"/> IEx db IIC T6...T3 Gb X; <input checked="" type="checkbox"/> IEx mb IIC T6...T3 Gb X
Маркировка взрывозащиты нагревателей РИЗУР-ВИН	<input checked="" type="checkbox"/> IEx mb [ia IIC Ga] IIC T4 Gb X или <input checked="" type="checkbox"/> IEx db mb [ia IIC Ga] IIB T4 Gb X
Параметры искробезопасных цепей РИЗУР-ВИН: - максимальное выходное напряжение U_o , В - максимальный выходной ток I_o , мА - максимальная внешняя ёмкость C_o , мкФ - максимальная внешняя индуктивность L_o , мГн	9,4 188 1,1 0,8
Маркировка взрывозащиты нагревательной секции*	<input checked="" type="checkbox"/> IEx eb IIC T6...T3 Gb
Максимально допустимая температура поверхности обогревателя/греющего кабеля с учётом максимальной температуры окружающей среды: - с температурным классом Т3 в маркировке взрывозащиты - с температурным классом Т4 в маркировке взрывозащиты - с температурным классом Т5 в маркировке взрывозащиты - с температурным классом Т6 в маркировке взрывозащиты	195 130 95 80
Номинальная мощность обогревателей, Вт	10...6000
Напряжение питания от сети, В**	12, 24, 36, 48, 110, 230, 380
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, °С**: - стандартное исполнение - спец заказ	от минус 60 до плюс 40 (45, 50, 55, 60, 70) от минус 70 до плюс 40 (45, 50, 55, 60, 70, 85)

*) температурный класс в маркировке взрывозащиты нагревательной секции определяется по температурному классу в маркировке взрывозащиты греющего кабеля.
**) приведены варианты, определяется при заказе.

Основные технические данные пультов настройки, терморегуляторов и цифровых терморегуляторов-измерителей приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Наименование параметра	Значение
Маркировка взрывозащиты РИЗУР-ЦСУ-2	<input checked="" type="checkbox"/> IEx db [ia IIC Ga] IIB T6 Gb X
Маркировка взрывозащиты РИЗУР-ТБ-ЦСУ	<input checked="" type="checkbox"/> IEx db [ia IIC Ga] IIC T6 Gb X
Маркировка взрывозащиты РИЗУР-ДТ	<input checked="" type="checkbox"/> 0Ex ia IIC T6 Ga X
Маркировка взрывозащиты пульта настройки РИЗУР-ПУОБ	<input checked="" type="checkbox"/> 2Ex ec IIC T6 Gc X
Маркировка взрывозащиты терморегулятора РИЗУР-ТБ	<input checked="" type="checkbox"/> IEx db IIC T6 Gb X или <input checked="" type="checkbox"/> IEx db IIB T6 Gb X

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)



Иван Станислав Юрьевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Иван Алексей Николаевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB82.B.00035/22

Серия **RU** № **0851194**

Степень защиты от внешних воздействий, не ниже*	IP66 или IP67 или IP68*
Максимальное напряжение, которое может быть приложено к соединительным устройствам искробезопасных цепей РИЗУР-ЦСУ-2 и РИЗУР-ТБ-ЦСУ без нарушения взрывозащиты U_m , В	250
Номинальное напряжение питания РИЗУР-ЦСУ-2 и РИЗУР-ТБ-ЦСУ, В	230
Параметры искробезопасных цепей РИЗУР-ЦСУ-2: - максимальное выходное напряжение U_o , В - максимальный выходной ток I_o , мА - максимальная внешняя ёмкость C_o , мкФ - максимальная внешняя индуктивность L_o , мГн	11,1 217 1,8 65
Параметры искробезопасных цепей РИЗУР-ТБ-ЦСУ: - максимальное выходное напряжение U_o , В - максимальный выходной ток I_o , мА - максимальная внешняя ёмкость C_o , мкФ - максимальная внешняя индуктивность L_o , мГн	12,7 75 1,1 6,0
Параметры искробезопасных цепей РИЗУР-ДТ: - максимальное входное напряжение U_i , В - максимальный входной ток I_i , мА - максимальная внутренняя ёмкость C_i , мкФ - максимальная внутренняя индуктивность L_i , мГн	12,8 240 пренебрежимо мала пренебрежимо мала
Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации, °С	от минус 60 до плюс 40 (50)

Примечание: *) в случае контроля температуры жидких сред (погружная версия датчика ДТ) степень защиты оболочкой от внешних воздействий IP68.

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Шкаф защитный типа РизурБокс-М представляет собой металлический корпус с утеплителем нераспространяющим горение (вспененный каучук, минеральная вата и т.п.). Шкаф защитный типа РизурБокс-Н представляет собой корпус, выполненный на основе ячеистого вспененного полиуретана. Поверхность шкафа антистатична. Шкаф защитный типа РизурБокс-С представляет собой корпус, выполненный на основе пожаростойких пенасыщенных полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. Для сохранения термоизоляции между внутренней и внешней оболочкой шкафа применяется вспененный полиуретановый утеплитель. Поверхность шкафа антистатична. Шкафы могут обогреваться электрическими обогревателями, в том числе и нагревательными секциями с греющим кабелем или горячей водой/паром, а также поставляться по заказу без средств обогрева. В случае обогрева электрическими обогревателями шкафы также могут комплектоваться коробками соединительными типа РИЗУР-КС. В шкафу с водяным/паровым обогревом используется отопительный конвектор, в котором теплоносителем служит горячая вода/пар с давлением не более 1 МПа (10 кгс/см²) и температурой от +70 °С до +195 °С. Температурный режим в шкафу обеспечивается регулятором температуры прямого действия, устанавливаемым потребителем на линии, подающей теплоноситель к отопительному конвектору. По согласованию с потребителем шкафы могут быть оборудованы отверстиями для трубных и кабельных вводов, которые могут входить в комплект поставки (кабельные вводы должны быть сертифицированы и допущены к применению в установленном порядке). Для монтажа оборудования, размещаемого внутри шкафов, могут быть предусмотрены специализированные монтажные элементы (подставки, адаптеры, монтажные шины, дин-рейки). Возможны различные варианты монтажа: на резервуаре, на трубе, с помощью трубной стойки, на иных объектах, где Правилами безопасности допускается применение данных элементов.

Термочехлы РИЗУР выполнены из внешнего и внутреннего покрывных слоев ткани, между которыми располагается утеплитель. Материал (ткань, утеплитель, нитки) подбирается под конкретную задачу, исходя из температуры защищаемого оборудования (до плюс 1000 °С), температуры эксплуатации и химической стойкости. Разъемные соединения выполнены с использованием «липучек» и «ремней» с затяжниками, шнурками и т.п. По желанию заказчика допускается шить в чехлы пленку в виде смотрового окна. Чехлы изготавливаются по размерам заказчика с предварительным согласованием чертежей. Конструкция чехлов обеспечивает выполнение требований по удобству их монтажа и демонтажа при пусконаладочных, ремонтных и профилактических работах. Термочехлы могут комплектоваться различными нагревательными элементами, сертифицированными в установленном порядке. Клеммные коробки могут поставляться как комплектом с чехлом, так и быть установленными на термочехлы для удобства эксплуатации и электрического подключения. Нагревательные кабели и жесткие нагреватели закрепляются на внутренних стенках термочехлов специальными фиксирующими ремнями или в специальных карманах.

Обогреватели РИЗУР-ОША-Р выполнены в виде двух металлических ребристых крышек, между которыми размещен плоский изолированный электронагревательный элемент, залитый термостойким компаундом. Снаружи одной из крышек между ее ребрами находится металлическая коробка, в которой размещены кабельный ввод с зажимом, плавкий предохранитель и термоконтальный выключатель (ограничитель температуры оболочки обогревателя). Элементы коробки также залиты компаундом. По желанию заказчика возможна установка соединительной муфты с биметаллическим термостатом или блоком управления нагревателями ЦСУ (цифровая система управления). Корпус выполнен из алюминиевого сплава толщиной стенки 2 мм, в который помещается биметаллический термостат или ЦСУ. В дальнейшем все элементы заливаются термостойким компаундом и снабжаются кабельными вводами. По спецзаказу обогреватели РИЗУР-ОША-Р могут комплектоваться гофрорукавами с кабельными вводами, допущенными к применению в установленном порядке.

Обогреватели РИЗУР-ОУР и РИЗУР-ОНП выполнены в виде двух полуцилиндрических оболочек различных диаметров (РИЗУР-ОУР-ПН в виде двух плоских оболочек), между которыми размещен электронагревательный элемент, залитый термостойким и теплопроводным компаундом. Снаружи верхней оболочки находится коробка, в которой размещены кабельный ввод, плавкий предохранитель, терморезистор и терморегулирующий датчик. Цифровая температура обогреваемых уровней

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Игорь Станислав Юрьевич (Ф.И.О.)

Иван Алексеевич (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB82.B.00035/22

Серия **RU** № **0851196**

применению только в комплекте с РИЗУР-ЦСУ, при этом допускается применение с РИЗУР-ЦСУ других сертифицированных по взрывозащите датчиков, допущенных к применению в установленном порядке.

Примечания: допускается обозначение продукции латиницей, определяется при заказе; оборудование поименованное в настоящем сертификате может поставляться как совместно, так и отдельно, определяется при заказе.

Взрывозащищенность оборудования в зависимости от исполнения обеспечивается видом взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ IEC 60079-1-2013, повышенной защитой вида «e» по ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079-7:2015), видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), видом взрывозащиты герметизация компаундом «m» ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, а также выполнением требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001).

Маркировка, наносимая на оборудование, должна включать следующие данные:

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- обозначение типа оборудования;
- маркировку взрывозащиты;
- единый знак обращения продукции на рынке;
- специальный знак взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 012/2011);
- порядковый (заводской) номер (кроме греющих кабелей) по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации;
- наименование или знак органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технической документацией или договором поставки.

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011: Технические условия ТУ-3442-001-12189681-2014, руководства по эксплуатации, отчет об оценке опасностей воспламенения, чертежи.

Внесение изменений в конструкцию и техническую документацию согласно ТР ТС 012/2011.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)



Иванов Станислав Юрьевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Иванов Алексей Николаевич
(Ф.И.О.)